

Technický list

Home 20

Home 30

Home 40

Typ podlahy ISO 10582	heterogenní vinylová lepená podlahová krytina, typ 1		
Počet barev	28 lamel / 7 čtverců	77 lamel / 27 čtverců	21 lamel / 4 čtverců
Balení	3,34 m ² 600 x 600 mm: 3,24 m ²		
Třída zátěže EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31	23, 32, 41
Celková tloušťka ISO 24346	2,0 mm		
Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm
Povrchová úprava	ano/PU		
Sražena hrana	ne	ano (podle dekoru)	
Celková hmotnost ISO 23997	3,20 kg/m ²	3,51 kg/m ²	3,35 kg/m ²
Rozměrová stabilita ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		
Zbytkový otlak ISO 23999	≤ 0,15 %		
Odolnost vůči kolečkům ISO 4918	ano – EN 12529, typ W		
Podlahové topení EN 1264-2	vhodné, max. 28 °C		
Reakce na oheň EN 13501-1	B _{f1} -s1		
Tepelný odpor ISO 8302/ EN 12667	0,02 m ² K/W		
Elektrostatické vlastnosti EN 1815	< 2 kV		
Útlum hluku ISO 10140-3	2 dB		
Stálobarevnost ISO 105-B02/02	≥ 7		
Antistatické vlastnosti EN 1081	> 10 ¹²		
Chemická odolnost ISO 26987	dobrá odolnost		
Protiskluznost	R9 nebo R10 (podle dekoru)		

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTExTIL CZ, s r.o.,
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz

